ЭКЗЕМПЛЯР
МУП "ВОДОКАНАЛ"

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 126-16 зк

«31» декабря 2016 г. г. Ставрополь

Общество с ограниченной ответственностью «Офис- Групп», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Беленко Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя директора Голоскокова Юрия Васильевича, действующего на основании доверенности №124-01 от 14.11.2016 г., с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого запроса котировок в электронной форме (протокол № 180-16 от «20» декабря 2016 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар: элетротехническую продукцию по цене и в ассортименте (указанной в спецификации (Приложение № 1) и в сроки, установленные настоящим договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок (период) поставки товара.
Период поставки товара – со дня заключения договора по 31 декабря 2017 года.
Срок поставки товара:

- не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика.

Покупатель вправе давать Поставщику письменные указания об отгрузке (передаче) Товара получателям (отгрузочные разнарядки) с указанием наименования (реквизитов) получателя, количества поставляемого Товара и места доставки. Отгрузочная разнарядка направляется Поставщику факсимильной, электронной либо почтовой связью.

2.2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели и (или) повреждения переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена настоящего договора составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС18 %- 762 711 (семьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 87 копеек.

3.2. Покупатель производит оплату по факту поставки товара на основании счета в течение 30 (Тридцати) банковских дней со дня подписания накладной.

3.3. Форма оплаты – безналичные расчеты.

3.4. **Цена электротехнической продукции (единицы) является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора**. Оплата Товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

3.5. В цену включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку товара.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Покупатель осуществляет приемку товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями договора.

4.2. При получении товара от перевозчика покупатель обязан проверить соответствие веса брутто и количества тарных мест сведениям, указанным в транспортных документах. При обнаружении повреждения тары (упаковки) товара, наличии признаков порчи товара и (или) при несоответствии товара сведениям, указанным в транспортных документах, покупатель обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта, а при доставке груза автомобильным транспортом - отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта.

4.3. В случае обнаружения при приемке товара несоответствий качества, количества, ассортимента и комплектности товара условиям договора, а также при обнаружении скрытых недостатков товара в течение гарантийного срока Покупатель обязан незамедлительно вызвать Поставщика для осмотра товара и составления двухстороннего акта.

Вызов представителя Поставщика осуществляется посредством направления телеграммы. Уполномоченный представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении акта в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.

В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке, Покупатель составляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке в произвольной форме. Указанный акт является надлежащим доказательством факта поставки товара, не соответствующего условиям договора.

Составленный Покупателем акт о выявленных недостатках направляется в течение 3 рабочих дней в адрес Поставщика по почте или электронной почте, факсу либо иным способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Покупателя, с условием обязательного предоставления Поставщику оригинала акта.

4.4. Поставщик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта о выявленных недостатках, обязан произвести замену некачественного или некомплектного товара, осуществить допоставку недостающего товара или устранить дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации.

4.5. В случае, если Покупатель в соответствии с законом или договором отказывается от переданного Поставщиком товара, Покупатель обеспечивает ответственное хранение товара, уведомив об этом в трехдневный срок Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар или распорядиться им в течение 7 рабочих дней, в противном случае Покупатель не отвечает за сохранность товара. Расходы Покупателя, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом поставщику, заменой его на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иной нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида Товаров, сертификатам (паспортами) соответствия.

5.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара (сертификат соответствия, паспорт и др.).

5.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества при приемке Товара, в процессе его использования Покупатель обязан незамедлительно письменно известить Поставщика о

выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.

5.5. По факту обнаружения Товара ненадлежащего качества составляется соответствующий акт, который подписывают уполномоченные представители Покупателя и Поставщика.

5.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного или иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Выбор эксперта осуществляется по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения эксперт определяется Покупателем. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то расходы по оплате услуг эксперта возмещаются Поставщиком.

5.7. Поставщик несет ответственность за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 календарных дней с даты подписания акта или получения заключения независимого эксперта.

5.8. Гарантийный срок на Товар устанавливается Поставщиком сроком 12 (Двенадцать) месяцев с момента приемки Товара по количеству и качеству, при условии соблюдения Покупателем надлежащих условий хранения и использования Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию штраф в размере 3 % от стоимости некачественного или некомплектного Товара.

6.3. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию пени в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 2.1. настоящего договора срока поставки Товара, но не более 10 % от стоимости Товара.

6.4. В случае просрочки оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику по его требованию пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 3.2. настоящего договора срока оплаты Товара, но не более 10 % от стоимости Товара.

6.5. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Настоящий договор, а также любые изменения или дополнения к нему могут быть заключены путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Стороны в кратчайшие сроки обязаны предоставить друг другу, после этого, надлежащим образом оформленный и подписанный полномочными представителями сторон оригинал Договора, а также любые изменения или дополнения к нему на бумажном носителе, идентичном документу, полученному ранее с использованием видов связи, указанных в настоящем пункте Договора.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. Приложение № 1 – Спецификация.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик
ООО "Офис-Групп"
РФ, 356244 Ставропольский край,
Шпаковский район, г.Михайловск
ул.Октябрьская 102/2 офис 3
ИНН 2635801328 КПП 262301001
Р/с 40702810860100010033
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛНИЕ
35230 СБЕРБАНК Г.СТАВРОПОЛЬ
К/с 30101810907020000615
БИК 040702615

Директор
_____ В.В.Беленко
М.П

Покупатель
МУП «ВОДОКАНАЛ»
РФ, 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 456
ИНН/КПП 2633001291/263501001
р/с 40702810110590088367
Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар
к/с 30101810900000000585
БИК 040349585
тел. (8652) 56-29-62, ф. 95-64-77
ОГРН 1022601962657

Заместитель Директора
_____ Ю.В.Голоскоков
М.П.
ИНН 2633001291

Согласовано:

Главный бухгалтер _____ М.И. Иванникова
(подпись)

Зам начальника ОМТС и З _____ В.В.Воронков
(подпись)
(подпись)

Зам. начальника юридического отдела: _____ И.Н.Гайдидей
(подпись)

Приложение № 1
к договору поставки
№ 126-16 / 3к от «31» 12 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование и характеристики товара	Ед. из.	Кол-во	Цена за единицу товара (руб.), с учетом НДС
1.	Кабель ВВГ-5*2,5 ГОСТ 164442-80 теоретический вес 1 км: 204,0 кг диаметр поперечного сечения: 11,1 мм минимальный радиус изгиба (ож*): 111 мм; (мп*): 83 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,6 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 10 Мом допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28 А; в земле: 37 А допустимый ток короткого замыкания: 0,27 кА	пог.м	1	79,00
2	Кабель ВВГ-4*6 ГОСТ 164442-80 теоретический вес 1 км: 326,00 кг - диаметр поперечного сечения: 13,0мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 130мм; мп*: 97мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,7мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 9МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 49А; в земле: 58А - допустимый ток короткого замыкания: 0,65кА	пог.м	1	129,00
3	Кабель ВВГ-5*1,5 ГОСТ 164442-80 теоретический вес 1 км: 152,0 кг диаметр поперечного сечения: 9,9 мм минимальный радиус изгиба (ож*): 99 мм; (мп*): 74 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,6 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12 МОм допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 21 А; в земле: 28 А допустимый ток короткого замыкания: 0,17 кА	пог.м	1	74,00
4	Кабель ВВГ-5*4 ГОСТ 164442-80 теоретический вес 1 км: 293,00кг - диаметр поперечного сечения: 12,8мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 128мм; мп*: 96мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,7мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 10МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 37А; в земле: 48А - допустимый ток короткого замыкания: 0,43кА	пог.м	1	131,00

5	Кабель ВВГ-4*4 ГОСТ 164442-80 - теоретический вес 1 км: 243,00кг - диаметр поперечного сечения: 11,8мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 118мм; мп*: 88мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,7мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 10МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 37А; в земле: 48А	пог.м	1		122,00
6	Кабель ВВГ-4*10 ГОСТ 164442-80 теоретический вес 1 км: 513,00кг - диаметр поперечного сечения: 13,9мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 139мм; мп*: 104мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,9мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 7МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 66А; в земле: 77А - допустимый ток короткого замыкания: 1,09кА	пог.м	1		237,00
7	Кабель РК50-2-11 ГОСТ 11326.1-76 Волновое сопротивление, Ом **50±2** Минимальная рабочая температура, °С -60 Максимальная рабочая температура, °С +85 Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.2 ГГц 0.3 Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 3 ГГц 1.6 Наружный диаметр кабеля, мм **3.7±0.**2 Масса кабеля, кг/км 16.4	пог.м	1		10,00
8	Кабель КГ-3*1,5 теоретический вес 1 км: 140,0 кг диаметр поперечного сечения: 9,8 мм минимальный радиус изгиба: 78 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,8 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 50 МОм допустимая токовая нагрузка: 31 А	пог.м	1		34,00
9	Кабель КГ-5*6 теоретический вес 1 км: 875,0 кг диаметр поперечного сечения: 25,2 мм минимальный радиус изгиба: 202 мм номинальная толщина изоляции жил: 1,0 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 50 МОм допустимая токовая нагрузка: 50	пог.м	1		133,00

10	Кабель КГ-3*4 теоретический вес 1 км: 680,0 кг диаметр поперечного сечения: 21,0 мм минимальный радиус изгиба: 168 мм номинальная толщина изоляции жил: 1,2 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 50 МОм допустимая токовая нагрузка: 90 А	пог.м	1		76,00
11	Кабель КГ-3*2,5 Кабель устойчив к изменениям t окружающей среды - от -40 до +50 С Диаметр наружный: Dн=12,1 мм; Удельный вес: Р=0,22 кг/м; Срок службы: 4 года (исчисляется с момента изготовления кабеля) Артикул: А-1222 Единица измерения: пог. метр	пог.м	1		37,00
12	Кабель КГ-5*2,5 теоретический вес 1 км: 400,0 кг диаметр поперечного сечения: 16,3 мм минимальный радиус изгиба: 130 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,9 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 50 МОм допустимая токовая нагрузка: 30 А	пог.м	1		68,00
13	Кабель АСБ-10 3*50 теоретический вес 1 км: 3 621,0 кг диаметр поперечного сечения: 40,8 мм минимальный радиус изгиба (ож*): 612 мм номинальная толщина изоляции жил: 2,8 мм допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 132 А; в земле: 134 А допустимый ток короткого замыкания: 3,96 кА	пог.м	1		712.00
14	Кабель ВВГ 3*1,5 ГОСТ Р 53796-2010,ГОСТ Р - теоретический вес 1 км: 99,00кг - диаметр поперечного сечения: 8,0мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 80мм; мп*: 60мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,6мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 21А; в земле: 28А - допустимый ток короткого замыкания: 0,17кА	пог.м	1		37,00

15	Кабель ВВГ 5*6 ГОСТ 16442-80 - теоретический вес 1 км: 397,00кг - диаметр поперечного сечения: 14,1мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 141мм; мп*: 105мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,7мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 9МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 49А; в земле: 58А - допустимый ток короткого замыкания: 0,65кА	пог.м	1		171,00
16	Кабель ПВС 5*0,75 теоретический вес 1 км: 94,8 кг диаметр поперечного сечения: 9,3 мм минимальный радиус изгиба: 93 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,6 мм номинальная толщина оболочки: 0.9 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 70оС: 0.011 МОм допустимая токовая нагрузка: 6 А	пог.м	1		37,00
17	Кабель ПВС 3*0,75 теоретический вес 1 км: 68,2 кг диаметр поперечного сечения: 7,6 мм минимальный радиус изгиба: 76 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,6 мм номинальная толщина оболочки: 0.8 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 70оС: 0.011 МОм допустимая токовая нагрузка: 6 А	пог.м	1		21,00
19	Кабель ВВГ 3*1,5 ГОСТ 16442-80 теоретический вес 1 км: 99,0 кг диаметр поперечного сечения: 8,0 мм минимальный радиус изгиба (ож*): 80 мм; (мп*): 60 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,6 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12 МОм допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 21 А; в земле: 28 А допустимый ток короткого замыкания: 0,17 кА	пог.м	1		33,00
20	Кабель ВВГ 3*2,5 ГОСТ 16442-80 - теоретический вес 1 км: 131,00кг - диаметр поперечного сечения: 9,3мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 93мм; мп*: 69мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,6мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А; в земле: 37А - допустимый ток короткого замыкания: 0,27кА	пог.м	1		47,00

21	Кабель ВВГп 3*4 ГОСТ 16442-80 - теоретический вес 1 км: 192,00кг - диаметр поперечного сечения: 10,8мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 108мм; мп*: 81мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,7мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 10МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 37А; в земле: 48А - допустимый ток короткого замыкания: 0,43кА	пог.м	1		66,00
22	Кабель ВВГп 3*1,5 ГОСТ 16442-80 - теоретический вес 1 км: 99,00кг - диаметр поперечного сечения: 8,0мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 80мм; мп*: 60мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,6мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 21А; в земле: 28А - допустимый ток короткого замыкания: 0,17кА	пог.м	1		35,00
23	Кабель ВВГп 3*2,5 ГОСТ 16442-80 - теоретический вес 1 км: 131,00кг - диаметр поперечного сечения: 9,3мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 93мм; мп*: 69мм - номинальная толщина изоляции жил: 0,6мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 28А; в земле: 37А - допустимый ток короткого замыкания: 0,27кА	пог.м	1		46,00
24	Кабель ВВГ 4*35 ГОСТ 16442-80 - теоретический вес 1 км: 1547,00кг - диаметр поперечного сечения: 25,5мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 255мм; мп*: 191мм - номинальная толщина изоляции жил: 1,1мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 7МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 141А; в земле: 158А - допустимый ток короткого замыкания: 3,86кА	пог.м	1		655,00
25	Кабель ВВГ 4*25 ГОСТ 16442-80 - теоретический вес 1 км: 1155,00кг - диаметр поперечного сечения: 22,7мм - минимальный радиус изгиба: ож*: 227мм; мп*: 170мм - номинальная толщина изоляции жил: 1,1мм - эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 7МОм - допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 115А; в земле: 130А - допустимый ток короткого замыкания: 2,78кА	пог.м	1		399,00

26	Кабель ВВГ 5*10 ГОСТ 16442-80 теоретический вес 1 км: 637,0 кг диаметр поперечного сечения: 17,4 мм минимальный радиус изгиба (ож*): 174 мм; (мп*): 131 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,9 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 7 МОм допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 66 А; в земле: 77 А допустимый ток короткого замыкания: 1,09 кА	пог.м	1		275,00
27	Провод медный гибкий ПВ3 0,5 красный Климатические исполнение провода ПВ3 1х0.5 - УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации ПВ3 0,5 : -50 °С. Максимальная температура эксплуатации провода ПВ-3 1х0.5 : +65°С. Провод установочный ПВ-3 1*0,5 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Монтаж силового провода ПВ-3 1х0.5 производится при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке провода ПВ-3 0,5 - 10,5 миллиметров. Длительно допустимая температура нагрева жилы провода ПВ-3 1х0.5-70 °С. Наружный диаметр провода ПВ-3 1*0,5 - 2,1 миллиметров. Код ОКП: 355113. Расчетная масса провода ПВ-3 0.5 - 0,0094 килограмм в метре. Срок службы 20 лет с даты изготовления.	пог.м	1		9,00
28	Провод медный гибкий ПВС-5*0,75, ГОСТ 7399-97 теоретический вес 1 км: 94,8 кг диаметр поперечного сечения: 9,3 мм минимальный радиус изгиба: 93 мм номинальная толщина изоляции жил: 0,6 мм номинальная толщина оболочки: 0.9 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 70оС: 0.011 МОм допустимая токовая нагрузка: 6 А	пог.м	1		27,00
29	Провод СИП-4 4*16 теоретический вес 1 км: 273,0 кг диаметр поперечного сечения: 17,8 мм минимальный радиус изгиба: 178 мм номинальная толщина изоляции жил: 1,3 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: 12 МОм допустимая токовая нагрузка: 100 А допустимый ток короткого замыкания: 1,50 кА	пог.м	1		50,00

30	Провод СИП-4 3*25+1*50 Номинальное напряжение: 0.6/1кВ. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диам. кабеля. Срок службы, 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года Провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°С в течение 10 минут выдерживатся на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50Гц в течение 5 минут: самонесущие изолированные – 4кВ; защищенные на номинальное напряжение **20кВ-6кВ; защищенные на номинальное напряжение 35 кВ-10кВ**. Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 часа: для проводов на номинальное напряжение 20кВ -24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ- 40кВ переменного тока частотой 50Гц.	пог.м	1	60,00
31	Светильник пылевлагозащищенный, 1*36Вт, IP65, с дросселями ЛСП **3905(3902)** Производитель все светильники IEK Базовая единица шт Количество в упаковке 6 Материал корпуса Пластик Назначение светильников все светильники промышленные Промышленные Рабочая температура °С -20...+50 Световая температура 6400К Степень защиты IP65 Тип монтажа все светильники Накладные Накладной Цвет Серый	шт	1	1164,00

32	Труба гофрированная ПВХ с зондом Д16мм Трубы гофрированные электротехнические (ТУ 3464-001-42790588-99) предназначены для прокладки электрических, телефонных и телевизионных проводов и кабелей. Обеспечивают дополнительную защиту кабеля от механических повреждений, защиту от поражения током при повреждении изоляции кабеля. Труба изготавливается из негорючего ПВХ и ПНД легкой и тяжелой серии, как с зондом, так и без зонда. Зонд предназначен для удобства монтажа. Сначала труба с зондом укладывается в стену, а при монтаже кабеля нужно лишь соединить концы троса и кабеля и потянуть трос с противоположного конца трубы. Временные затраты на монтаж кабеля при этом уменьшаются в 3 раза. Труба тяжелого типа отличается дополнительной прочностью (толщиной стенок) и предназначена для монтажа в цементной стяжке или под заливку в бетон. В отличии от гибких металлорукавов, гофротруба легка и удобна при транспортировке, погрузке и складировании, являясь диэлектриком не нуждается в заземлении и не подвержена коррозии.	пог.м	1		5,00
33	Труба гофрированная ПВХ с зондом Д20мм Трубы гофрированные электротехнические (ТУ 3464-001-42790588-99) предназначены для прокладки электрических, телефонных и телевизионных проводов и кабелей. Обеспечивают дополнительную защиту кабеля от механических повреждений, защиту от поражения током при повреждении изоляции кабеля. Труба изготавливается из негорючего ПВХ и ПНД легкой и тяжелой серии, как с зондом, так и без зонда. Зонд предназначен для удобства монтажа. Сначала труба с зондом укладывается в стену, а при монтаже кабеля нужно лишь соединить концы троса и кабеля и потянуть трос с противоположного конца трубы. Временные затраты на монтаж кабеля при этом уменьшаются в 3 раза. Труба тяжелого типа отличается дополнительной прочностью (толщиной стенок) и предназначена для монтажа в цементной стяжке или под заливку в бетон. В отличии от гибких металлорукавов, гофротруба легка и удобна при транспортировке, погрузке и складировании, являясь диэлектриком не нуждается в заземлении и не подвержена коррозии.	пог.м	1		7,00

34	Труба гофрированная ПВХ с зондом Д 32мм Трубы гофрированные электротехнические (ТУ 3464-001-42790588-99) предназначены для прокладки электрических, телефонных и телевизионных проводов и кабелей. Обеспечивают дополнительную защиту кабеля от механических повреждений, защиту от поражения током при повреждении изоляции кабеля. Труба изготавливается из негорючего ПВХ и ПНД легкой и тяжелой серии, как с зондом, так и без зонда. Зонд предназначен для удобства монтажа. Сначала труба с зондом укладывается в стену, а при монтаже кабеля нужно лишь соединить концы троса и кабеля и потянуть трос с противоположного конца трубы. Временные затраты на монтаж кабеля при этом уменьшаются в 3 раза. Труба тяжелого типа отличается дополнительной прочностью (толщиной стенок) и предназначена для монтажа в цементной стяжке или под заливку в бетон. В отличии от гибких металлорукавов, гофротруба легка и удобна при транспортировке, погрузке и складировании, являясь диэлектриком не нуждается в заземлении и не подвержена коррозии.	пог.м	1	17,00
35	Выключатель автоматический 3п 63А D ВА 47-100 (MVA40-3-063-D) ИЭК	шт	1	1520,00
36	Выключатель автоматический 3п 40А D ВА 47-29 (MVA20-3-040-D) ИЭК	шт	1	323,00
37	Выключатель автоматический 3п100А D ВА 47-100 (MVA40-3-100-D) ИЭК	шт	1	1400,00
38	Выключатель автоматический 3п 50А D ВА 47-29 (MVA20-3-050-D) ИЭК	шт	1	300,00
39	Выключатель автоматический 200А ВА5735 340010 660в РЭ2000 108594 КЭАЗ	шт	1	3500,00
40	Авт. выкл 125А ВА 5735 /340010/ 660в, РЭ 500А (1шт) КЭАЗ	шт	1	3500,00
41	Выключатель автоматический 160А ВА5735 340010 660в РЭ2000А 108592 КЭАЗ	шт	1	3500,00
42	Выключатель автоматический 160А ВА5735 340010 660в РЭ2000А 108592 КЭАЗ	шт	1	3500,00
43	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-320А-2500-690АС-УХЛ3-КЭАЗ	шт	1	11500,00
44	ИЭК ВС20-2-0-ФСр Выключатель 2х.кл. для о/у IP54 /уп 10шт/ (EVS20-K03-10-54-DC)	шт	1	170,00
45	Изолятор SM 30 (SM30 A) шинный H30xD27xM8 (YIS11-30-08) ИЭК /упак-10 шт/ кор-600 шт/	шт	1	40,00
46	Изолятор SM 76 (SM76 A) шинный H76xD50xM10 (YIS11-76-25) ИЭК /упак-10 шт/ кор-100 шт/	шт	1	170,00

47	Лампа сигнальная AD22DS(LED) матрица d22мм КРАСНАЯ 230/240В (BLS10-ADDS-230-K04) ИЭК	шт	1	124,00
48	Кабель ВВГ 4*6ок (N) -0,66	пог.м	1	133,00
49	Кабель ВВГ 5*6ок (N,PE) -0,66	пог.м	1	220,00
50	Кабель ВВГ 4*25ок (N) -0,66	пог.м	1	750,00
51	Кабель ВВГ 5*1,5 (N,PE) -0,66	пог.м	1	66,00
52	Кабель ВВГ-П 3*1,5(ож) -0,66	пог.м	1	53,00
53	Кабель ВВГ-П 3*2,5(ож) -0,66	пог.м	1	74,00
54	Провод ПуГВ 1*70 черный (ПВ3)	пог.м	1	400,00
55	Пост кнопочный ПКЕ 222/2	шт	1	170,00
56	Контактор 40А 230В КМИ-34011(4012) НО+НЗ (1з+1р) (ККМ31-040-230-11) ИЭК	шт	1	2100,00
57	Контактор 50А 230В КМИ-35011 (5012) НО+НЗ (1з+1р) (ККМ31-050-230-11) ИЭК	шт	1	2300,00
58	Контактор 95А 230В КМИ-49511 (9512) НО+НЗ (1з+1р) (ККМ41-095-230-11) ИЭК	шт	1	3300,00
59	Контактор 115А 230В КТИ-5115 ПАСПОРТ (ККТ50-115-230-10) ИЭК	шт	1	8100,00
60	Контактор 225А 230В КТИ-5225 (ПАСПОРТ (ККТ50-225-230-10) ИЭК	шт	1	16500,00
61	Контактор 265А 230В КТИ-5265 ПАСПОРТ (ККТ50-265-230-10) ИЭК	шт	1	20000,00
62	Лоток перфорированный 50х50 L3000	пог.м	1	1800,00
63	Крышка с заземлением на лоток осн.50 L3000	пог.м	1	112,00
64	Металлорукав Р3-СЛ-Х-50	пог.м	1	90,00
65	Наконечник DT-70 медный прессованный кабельный ИЭК (UNP22-070-11-12)	шт	1	200,00
66	Наконечник DT-50 медный прессованный кабельный ИЭК (UNP22-050-09-10)	шт	1	180,00
67	Щит осветительный ОЩВ-3-63-12-0 УХЛ4 IP31 MSM10-3N-12-31 ИЭК	шт	1	3800,00
68	Провод ПуГВ 1*2,5 белый (ПВ3)	пог.м	1	21,00
69	Провод ПуГВ 1*0,75 белый (ПВ3)	пог.м	1	6,00

70	Провод ПуВ 1*0,75 белый (ПВ1)	пог.м	1	7,00
71	Реле контроля фаз ЕЛ-12М-15 АС 400В УХЛ4 для двигателей	шт	1	1800,00
72	Реле РТИ-3355 тепловое (30,0-40,0)А (DRT30-0030-0040) ИЭК	шт	1	1600,00
73	Реле РТИ-3359 тепловое (48,0-65,0)А (DRT30-0048-0065) ИЭК	шт	1	1700,00
74	Реле РТИ-3365 тепловое (80,0-93,0)А (DRT30-0080-0093) ИЭК	шт	1	1450,00
75	Выключатель-Разъединитель ВР32-35 В 71250 (Перекл. 250А) /рубильник/боковая смещенная рукоятка	шт	1	2610,00
76	Выключатель-Разъединитель ВР32-37 В 71250 (Перекл.400А) /Рубильник/ боковая смещенная Рукоятка	шт	1	2800,00
77	трансформатор тока 100/5 кл.точн.0,5 ТТИ-А (с шиной) 5 ВА (кор-3 шт) (ITT10-2-05-0100) ИЭК	шт	1	950,00
78	трансформатор тока 200/5 кл.точн.0,5 ТТИ-30 (без шины) 5 ВА (кор-3 шт) (ITT20-2-05-0200) ИЭК	шт	1	900,00
79	трансформатор тока 300/5 кл.точн.0,5 ТТИ-30 (без шины) 5 ВА (кор-3шт) (ITT20-2-05-0300) ИЭК	шт	1	760,00
80	трансформатор тока 150/5 кл.точн.0,5 ТТИ-30 (без шины) 5 ВА (кор-3 шт) (ITT20-2-05-0150) ИЭК	шт	1	750,00
81	Лампа ЛЛ 36Вт TLD 36Вт/765 G13 холодная-дневная 872790081584900 (PHILIPS)	шт	1	60,00
Сумма общей цены товара за единицу, с учетом НДС		111 731,00		
Сумма цены товара за единицу, без НДС		94 687,29		

Поставщик:

_____/В.В. Беленко/

М.П.

Покупатель:

_____ /Ю.В.Голоскоков

М.П.